

ГОСТ 8026—92

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ЛИНЕЙКИ ПОВЕРОЧНЫЕ**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## ЛИНЕЙКИ ПОВЕРОЧНЫЕ

## Технические условия

ГОСТ  
8026—92Levelling rules.  
SpecificationsМКС 17.040.30  
ОКП 39 3510—39 3540, 39 3581

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на поверочные линейки из стали, чугуна и твердокаменных пород (гранитные линейки) длиной до 4000 мм.

Требования пп. 2.2—2.5; 2.17 и 4.1 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

## 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Поверочные линейки следует изготавливать следующих типов:

Стальные:

ЛД — лекальные с двусторонним скосом;

ЛТ — лекальные трехгранные;

ЛЧ — лекальные четырехгранные;

ШП — с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения;

ШПХ — с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения, хромированные;

ШД — с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения.

Чугунные:

ШМ — с широкой рабочей поверхностью, мостики;

УТ — угловые трехгранные.

Твердокаменные (гранитные):

ШП-ТК — с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения;

ШМ-ТК — с широкой рабочей поверхностью, мостики;

УТ-ТК — угловые трехгранные.

1.2. Основные размеры и классы точности линеек должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Обозначение	Тип линеек	Размеры, мм					Класс точности			
		L	H	B	$\alpha$	$\beta \pm 1^\circ$				
ЛД		50	22	6	—	45°	0 и 1			
		80	22	6	—	30°				
		125	27	6	—					
		200	30	8	—					
		320	40	8						
		500	50	10						

Редактор *Р.Г. Голердовская*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *М.С. Кабашова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 29.04.2008. Формат 60x84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 100 экз. Зак. 427.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

Продолжение табл. 1

Тип линеек		Размеры, мм					Класс точности	
Обозначение	Чертеж	L	H	B	α	β ±1°		
ЛТ		200	—	26	—	—	0 и 1	
		320	—	26				
		500	—	40				
ЛЧ		200	—	20	—	—	0 и 1	
		320	—	25				
		500	—	35				
ШП-ТК		400	—	40	—	—	00, 0 и 01	
ШП и ШПХ		400	—	6	—	—	0,01, 1 и 2	
		630	—	10	—	—		
ШД		630	—	14	—	—	0,01, 1 и 2	
		1000		16				
		1600		18				
		2000	—	18	—	—	01, 1 и 2	
		2500		20				
		3000		20				
		4000	—	30	—	—	1 и 2	
ШМ-ТК		630	—	50	—	—	00, 0 и 0,1	
		1000		50				
		1600		60				
		2000	—	80	—	—		
		2500		120				
		3000		160				
ШМ		400	—	50	—	—	01, 1 и 2	
		630		50				
		1000		60				
		1600	—	80	—	—		
		2000		90				
		2500		100				
		3000		110				
УТ-ТК		400	—	45° 55° и 60°	—	—	0 и 1	
		630						
		1000						
УТ		400	—	45° 55° и 60°	—	—	0,1 и 2	
		630						
		1000						

Примечание. Линейки типа ЛД длиной 50 и 500 мм, типов ЛТ и ЛЧ длиной 500 мм и типа ШМ длиной 3000 мм изготавливают по заказу потребителя.

### С. 3 ГОСТ 8026—92

1.3. Линейки типов ШМ и УТ должны изготавляться в двух исполнениях: с ручной шабровкой рабочих поверхностей; с механически обработанными рабочими поверхностями.

Примеры условных обозначений

Линейки лекальной трехграниной, класса точности 1, длиной 200 мм:

*Линейка ЛТ-1—200 ГОСТ 8026—92*

То же, поверочной, мостика, класса точности 2, длиной 1600 мм, шаброванной:

*Линейка ШМ-2—1600-Ш ГОСТ 8026—92*

То же, поверочной угловой, класса точности 0, длиной 630 мм с углом  $\alpha = 60^\circ$ , с механически обработанными рабочими поверхностями:

*Линейка УТ-0—630—60 ГОСТ 8026—92*

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Линейки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Таблица 2

L, мм	Допуск прямолинейности, мкм	
	Класс точности	
	0	1
50	0,6	1,0
80	0,6	1,2
125	0,6	1,6
200	1,2	2,0
320	1,6	2,5
500	2,0	3,0

2.2. Допуски прямолинейности рабочих поверхностей линеек типов ЛД, ЛТ и ЛЧ при температуре окружающей среды  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ , при изменении температуры, не превышающем  $0,5^\circ\text{C}/\text{ч}$  в диапазоне угла наклона линеек  $\pm 20^\circ$  от среднего положения, указаны в табл. 2.

2.3. Допуски плоскости рабочих поверхностей линеек типов ШП, ШПХ и ШД при их установке на две опоры, расположенные против нанесенных на линейки рисок (риски должны быть расположены на расстоянии  $\frac{2}{9}L$  от концов линейки), допуски плоскости линеек типов ШП-ТК, ШМ-ТК, УТ-ТК, УТ и ШМ, допуски

параллельности рабочих поверхностей линеек типов ШП, ШПХ, ШД и ШП-ТК, а также допуски перпендикулярности боковых рабочих поверхностей линеек типов ШП, ШПХ и ШМ указаны в табл. 3. При этом допуски плоскости, параллельности и перпендикулярности относятся к температуре окружающей среды, не превышающей значений, указанных в табл. 4, при изменении температуры, не превышающей  $0,5^\circ\text{C}/\text{ч}$ , и относительной влажности до 80 % при температуре  $25^\circ\text{C}$ .

Таблица 3

Длина линейки L, мм	Допуск плоскости						Допуск параллельности						Допуск перпендикулярности	
	для классов точности						для классов точности							
	00	0	01	1	2	00	0	01	1	2	0,01	1 и 2		
мкм														
400	1,6	2,5	4	6	10	2,5	4	6	10	16	25			
630	2	3	5	8	12	—	5	8	12	20	30			
1000	2,5	4	6	10	16	—	6	10	16	25	40			
1600	4	6	10	16	25	—	10	16	25	40	60			
2000	5	8	12	20	30	—	—	20	30	50	80			
2500	6	10	16	25	40	—	—	25	40	60	100			
3000	8	12	20	30	50	—	—	30	50	80	150			
4000	—	—	—	40	60	—	—	—	60	100	—	—		

Примечание. Указанные в табл. 3 требования к допускам плоскости и параллельности линеек типов ШП, ШПХ, ШД и допускам плоскости линеек типов ШМ и УТ не распространяются на зону, расположенную на расстоянии 1 мм от края в поперечном направлении при длине линеек до 2500 мм и 1,5 мм при длине линеек более 2500 мм, а в продольном направлении на расстоянии 5 мм от края при длине до 2500 мм и на расстоянии 10 мм при длине линеек более 2500 мм.

Таблица 4

Длина линеек L, мм	Температура окружающей среды при проверке плоскости, параллельности и перпендикулярности													
	для типов линеек													
	ШП-ТК, ШМ-ТК		ШП, ШПХ		ШД		УТ		УТ-ТК		ШМ			
	для классов точности													
	00; 0	01	0	01; 1; 2	0	01	1; 2	0	1; 2	0	1	01; 1	2	
	°С													
400														
630														
1000	20±3	20±5	—	—	20±3	20±5	—	20±3	20±5	20±3	20±5	20±4	20±5	
1600			—	—			—	—	—	—	—			
2000			—	—	—		—	—	—	—	—	20±3		
2500			—	—	—		—	—	—	—	—		20±4	
3000			—	—	—		—	—	—	—	—			
4000	—	—	—	—	—	—	20±5	—	—	—	—	—	—	

2.4. У линеек типов ШМ и УТ, предназначенных для работы по методу « пятен на краску », рабочие поверхности должны быть шаброваны. Шаброванные рабочие поверхности линеек при проверке по краске должны иметь число пятен в квадрате со стороной 25 мм не менее:

30 — для линеек класса точности 0; 01.

25 — для линеек класса точности 1;

20 — для линеек класса точности 2.

Разность числа пятен в любых двух квадратах со стороной 25 мм должна быть не более 5.

П р и м е ч а н и е . Требования к числу пятен не распространяют на зону, расположенную на расстоянии 1 мм от края в поперечном направлении при длине линеек до 2500 мм и 1,5 мм при длине линеек более 2500 мм, а в продольном направлении на расстоянии 5 мм от края при длине линеек до 2500 мм и на расстоянии 10 мм при длине линеек более 2500 мм.

2.5. Отклонение угла  $\alpha$  от номинального значения для линеек типов УТ-ТК и УТ не должно превышать:

$\pm 2,5'$  — для линеек класса точности 0;

$\pm 5'$  — для линеек класса точности 1;

$\pm 10'$  — для линеек класса точности 2.

2.6. Линейки типов ЛД, ЛТ, ЛЧ, ШП, ШПХ, ШД, ШМ и УТ должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 5.

Таблица 5

Тип линеек	Материал	Твердость рабочих поверхностей линеек	Разность в твердости на любых участках рабочей поверхности одной линейки в числах единиц твердости, не более
ЛД	Инструментальная легированная сталь марки Х по ГОСТ 5950 или шарикоподшипниковая сталь марки ШХ15 по ГОСТ 801	Не ниже 61 HRC <sub>2</sub> по ГОСТ 9013	3 HRC <sub>2</sub>
ЛТ и ЛЧ	Инструментальная легированная сталь марки Х по ГОСТ 5950 или шарикоподшипниковая сталь марки ШХ15 по ГОСТ 801	Не ниже 59 HRC <sub>2</sub> по ГОСТ 9013	3 HRC <sub>2</sub>
ШП, ШПХ и ШД	Инструментальная углеродистая сталь марки У7 по ГОСТ 1435. Допускается применение стали марки 50 и выше по ГОСТ 1050	Не ниже 51 HRC <sub>2</sub> по ГОСТ 9013	3 HRC <sub>2</sub> — для линеек длиной до 1000 мм; 5 HRC <sub>2</sub> — для линеек длиной более 1000 мм

## С. 5 ГОСТ 8026—92

Продолжение табл. 5

Тип линеек	Материал	Твердость рабочих поверхностей линеек	Разность в твердости на любых участках рабочей поверхности одной линейки в числах единиц твердости, не более
ШМ и УТ	Серый чугун марки СЧ20 по ГОСТ 1412	170 . . . 230 НВ по ГОСТ 9012	10 НВ — для линеек длиной до 630 мм; 20 НВ — для линеек длиной более 630 мм до 2000 мм;
	Высокопрочный чугун марки ВЧ50 по ГОСТ 7293	153 . . . 245 НВ по ГОСТ 9012	25 НВ — для линеек длиной более 2000 мм

2.7. Линейки типов ШП-ТК, ШМ-ТК и УТ-ТК должны изготавляться из диабаза, габбро и различного типа гранитов, имеющих предел прочности на сжатие не менее 264,9 МПа.

2.8. Параметр шероховатости  $R_a$  механически обработанных поверхностей линеек по ГОСТ 2789 должен соответствовать указанному в табл. 6.

Таблица 6

Тип линеек	Длина линейки $L$ , мм	Параметр шероховатости поверхностей $R_a$						прилегающих к рабочим поверхностям	
		рабочих для линеек класса точности					мкм, не более		
		00	0	01	1	2			
ЛД	до 500	—	0,04	—	0,04	—	0,32		
ЛТ	до 500	—	0,04	—	0,04	—	0,32		
ЛЧ	до 500	—	0,04	—	0,04	—	0,32		
ШП-ТК	400	0,32	0,32	0,32	—	—	—		
ШП	до 630	—	0,16	0,16	0,32	0,63	—	1,25	
ШД	до 1000 св. 1000	— —	0,16 0,32	0,16 0,32	0,32 0,63	0,63 1,25	—		
ШМ-ТК	до 1000 св. 1000	0,32	0,32	0,32	—	—	—	2,50	
ШМ	до 1000 св. 1000	— —	— 0,32	0,16 0,32	0,32 0,63	0,63 1,25	—	1,25	
УТ	до 1000	—	0,16	—	0,32	0,63	—		
УТ-ТК	до 1000	—	0,16	—	0,32	—	—		

П р и м е ч а н и е. Базовая длина для шероховатости поверхности устанавливается:

$R_a \leq 0,320$  мкм — 0,25 мм;

$R_a > 0,320$  мкм — 0,80 мм;

2.9. Необработанные поверхности линеек типов ШД, ШМ и УТ должны быть очищены и иметь лакокрасочное покрытие.

2.10. На линейках типов ЛД, ЛТ и ЛЧ длиной 80 мм и более должны быть теплоизоляционные накладки. Линейки типов ЛТ и ЛЧ допускается изготавливать с ручками вместо накладок.

2.11. На рабочих поверхностях линеек типов ШП-ТК, ШМ-ТК и УТ-ТК не должно быть трещин, выбоин и других дефектов, влияющих на эксплуатационные качества линеек.

2.12. Линейки типов ЛД, ЛТ, ЛЧ, ШП, ШПХ, ШД, ШМ и УТ должны быть размагничены.

2.13. Рабочие и боковые поверхности линеек типа ШПХ должны быть хромированы. На торцах линеек допускаются контактные пятна размером не более 5 мм.

2.14. Средний полный срок службы линеек типов ЛД, ЛТ, ЛЧ, ШП, ШПХ, ШД, ШМ и УТ должен быть не менее 8 лет, а линеек типов ШП-ТК, ШМ-ТК и УТ-ТК — не менее 10 лет.

Критерием предельного состояния является износ рабочих поверхностей, при котором невозможна их восстановление до требований, предусмотренных пп. 2.2—2.4.

2.15. Средний срок сохраняемости линеек типов ЛД, ЛТ, ЛЧ, ШП, ШПХ, ШД, ШМ и УТ — не менее 2 лет, а линеек типов ШП-ТК, ШМ-ТК и УТ-ТК — не менее 3 лет.

2.16. К о м п л е к т н о с т ь

К линейкам прилагаются паспорт по ГОСТ 2.601.

2.17. Маркировка — по ГОСТ 13762.

2.17.1. На нерабочей поверхности каждой линейки или прикрепленной табличке должно быть дополнительно нанесено:

порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя на линейках типов ШП-ТК, ШП, ШПХ, ШД, ШМ-ТК, ШМ, УТ и УТ-ТК;

год выпуска или его условное обозначение;

класс точности;

риски против мест наивыгоднейшего расположения опор на линейках типов ШП-ТК, ШП, ШПХ и ШД;

обозначение настоящего стандарта.

2.18. Упаковка — по ГОСТ 13762.

2.18.1. Линейки типов ШП-ТК, ШМ и ШМ-ТК допускается вместо футляров закрывать специальными деревянными щитками.

2.18.2. Допускается упаковывать линейки в ящики фанерные по ГОСТ 5959 и ящики многооборотные по ГОСТ 9396.

### 3. ПРИЕМКА

3.1. Для проверки соответствия линеек требованиям настоящего стандарта проводят приемочный контроль, периодические испытания и испытания на надежность.

3.2. При приемочном контроле линейки должны проверяться на соответствие требованиям пп. 2.2—2.5, 2.8—2.11.

3.3. Периодические испытания проводят не реже одного раза в шесть лет на соответствие требованиям п. 2.18 в части требований к транспортированию линеек в упаковке и не менее одного раза в три года на соответствие всем остальным требованиям настоящего стандарта, кроме пп. 2.14 и 2.15. Периодическим испытаниям следует подвергать не менее чем по 5 линеек каждого типового представителя из числа линеек, прошедших приемочный контроль.

Если при испытаниях обнаружено, что линейки соответствуют всем проверяемым требованиям, результаты периодических испытаний считают удовлетворительными.

3.4. Подтверждение показателей надежности (пп. 2.14 и 2.15) проводят не реже одного раза в три года по программам испытаний на надежность, разработанным в соответствии с ГОСТ 27.410 и утвержденным в установленном порядке. Допускается совмещение испытаний на надежность с периодическими испытаниями.

### 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Проверка стальных и чугунных линеек — по МИ 1729.

Проверку линеек типов ШМ-ТК, ШП-ТК и УТ-ТК проводят по методике, приведенной в паспорте.

4.2. Воздействие климатических факторов среды при транспортировании проверяют на типовых представителях в климатических камерах в следующих режимах:

при температуре плюс  $(50 \pm 3)$  °С, минус  $(50 \pm 3)$  °С;

при относительной влажности  $(95 \pm 3)\%$  при температуре плюс  $(35 \pm 3)$  °С.

Выдержка в климатической камере в каждом режиме — 2 ч. После испытаний отклонения от прямолинейности, плоскости и параллельности не должны превышать значений, установленных в пп. 2.2 и 2.3.

4.3. Воздействие тряски при транспортировании проверяют на типовых представителях. Испытания упакованных линеек проводят транспортированием на грузовой автомашине со скоростью 20—40 км/ч по грунтовой дороге на расстоянии 250 км.

Испытания воздействием тряски можно проводить также на ударном стенде, создающем тряску с ускорением  $30 \text{ м/с}^2$  и частотой 80—120 ударов в минуту.

Ящики с упакованными линейками крепят к стенду и испытывают при общем числе ударов 15000. После испытаний отклонения от прямолинейности, плоскости и параллельности не должны превышать значений, установленных в пп. 2.2 и 2.3.

### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 13762.

5.2. При транспортировании линеек в контейнерах с расшивкой, исключающей их перемещение, допускается не упаковывать их в транспортную тару.

## **С. 7 ГОСТ 8026—92**

При транспортировании линеек допускается использовать тару с многооборотными салазками и пакетную упаковку.

### **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие всех выпускаемых линеек требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации линеек типов ЛД, ЛТ, ЛЧ, ШП, ШПХ, ШД, ШМ и УТ — 12 мес со дня ввода в эксплуатацию, а линеек типов ШП-ТК, ШМ-ТК и УТ-ТК — 24 мес со дня ввода в эксплуатацию.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 242 «Допуски и средства контроля»
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта от 23.03.92 № 233
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 8026—75**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.601—95*	2.16	ГОСТ 5959—80	2.18.2
ГОСТ 27.410—87	3.4	ГОСТ 7293—85	2.6
ГОСТ 801—78	2.6	ГОСТ 9012—59	2.6
ГОСТ 1050—88	2.6	ГОСТ 9013—59	2.6
ГОСТ 1412—85	2.6	ГОСТ 9396—88	2.18.2
ГОСТ 1435—99	2.6	ГОСТ 13762—86	2.17; 2.18; 5.1
ГОСТ 2789—73	2.8	МИ 1729—87	4.1
ГОСТ 5950—2000	2.6		

- 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ.** Август 2003 г.

---

Переиздание (по состоянию на март 2008 г.)

---

\* См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (с. 9).

**ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»**

Указанный в разделе «Информационные данные» к ГОСТ 8026—92:  
ГОСТ 2.601—95 заменен на ГОСТ 2.601—2006.